



Verifone V400c

Bezahlterminal mit Drucker bietet großen Mehrwert am POS

Das V400c ist ein formschönes, leistungsstarkes Bezahlterminal für die moderne Kassenzone. Als Teil der Verifone Engage-Serie bietet es den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuen Geräte-Generation. Der 3,5 Zoll Farb-Touchdisplay bietet eine einfache und intuitive Kundeninteraktion und unterstützt die digitale Unterschriften-erfassung. Dank der großzügigen Speicherkapazität können Händler problemlos weitere eigene Applikationen integrieren, z. B. Treue- und Bonusanwendungen oder andere Zusatzleistungen, wie zielgerichtete Kundenangebote oder Werbung. Über das reine Bezahlen hinaus ist das V400c ideal geeignet für zusätzliche Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten in allen typischen Kassenumgebungen und Self-Checkout-Bereichen. Dank des Touchscreens lässt sich das V400c genauso einfach bedienen wie ein Smartphone.

- Terminal mit Drucker für unterschiedliche Marktsegmente und Betriebsgrößen des Einzelhandels und Dienstleistungsgewerbes
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5.x
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Gestochen scharfes Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Schneller Prozessor für Transaktionsverarbeitung und Interaktion mit der Kasse

- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Verarbeitet alle Zahlungstechnologien, einschließlich NFC/kontaktlos, EMV-Chip und Magnetstreifen
- Verschiedene Kommunikationsstandards für die flexible Integration in das Kassenumfeld: LAN, in Vorbereitung: WiFi
- Vielfältige Kassenschnittstellen: ZVT, O.P.I., Verifone-Protokoll

Technische Details

Plattform

Verifone Operating System basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

Prozessor

600 MHz | Cortex A9 32-bit RISC
Prozessor | 1500 MIPS

Speicher

512 MB RAM (512 MB Flash,
32 GB SDRAM)

Display

3,5 Zoll HVGA | 320 x 480 Pixel | oberflächen-
gehärtetes, kapazitives TFT-Farbdisplay |
oleophobic coating

Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3 | 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V |
Magnetstreifen: 3-Spur-Leser | ISO 7810,
7811, 7813 | Kontaktlos: ISO 14443A/B |
MiFare | ISO 18092 kompatibel | unterstützt
die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata
SAM: 2 Steckplätze | Micro-SD: 1 Steckplatz

Drucker (integriert)

Thermodrucker | 30 Zeilen/Sekunde |
Ø 40 mm Papierrolle | Papierbreite 58 mm |
leichter Papierwechsel

Tastatur

10 + 5 Tasten | hinterleuchtet |
taktile Rückmeldung | optionaler Sichtschutz

Audio

Lautsprecher

Kommunikation

Ethernet | WiFi 2,4 GHz und 5 GHz | seriell |
USB Host | USB Host/Client

Maße (L x B x H)

190 x 80 x 70 mm

Gewicht

409 g (ohne Papierrolle, mit Sichtschutz)
392 g (ohne Papierrolle, ohne Sichtschutz)

Stromversorgung

AC-Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz
DC-Ausgang: 11,6 V, 1,55 A

Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit: 5–95 % (nicht kondensierend)

Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 5.x | DK TA 7.2 |
DC POS 3.0 | SRED | P2PE

Weiteres

Aufnahme für Kensington Lock

Zubehör

Multiport-Kabel | Stylus für Unterschriftener-
fassung | rückseitige Abdeckplatte inkl. Halter
für Stylus